



Opona 300 / 75 R 18, Agro Industrial 580
142 A8 / 142 B, TL, Steel Belted
(12.0R18), Alliance

Nr kat.: 15285253

Dane techniczne:

Nr. kat.	15285253
Rozmiar opony	300 / 75 R 18
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8 / 142 B
Rzeźba bieżnika opony	Agro Industrial 580
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	9
Szerokość mm	295
Średnica zewnętrzna mm	908
stat. promień (koła)	412
Obwód toczny opony	2726
Nośność kg/przy km/h (1)	2650 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2650 / 50
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	39,6
Pojemność opon 75 litrów	344.81
Wysokość klocków mm	33,0
Liczba klocków	17x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	300
Współczynnik profilu	75
Kierunek toczenia opony	Tak

Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjne opony rolno-przemysłowe do ładowarek teleskopowych, kołowych i koparko-ładowarek
- Mocny karkas radialny zapewnia wysoką nośność i maksymalną stabilność w użytkowaniu
- Zoptymalizowana mieszanka gumowa i kątowe klocki środkowe do użytku na twardych nawierzchniach
- Wysoka odporność na zużycie, a dzięki temu długa żywotność
- Bardzo dobrze nadaje się do instalacji biogazu

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.