

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Nowoczesna opona na oś napędową dla transportu dalekobieżnego
- Niższe koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu mieszanki Long-Life Compound.
- Efektywne zużycie paliwa ze względu na niższe opory toczenia

Opona 295 / 60 R 22.5, WDL 60
18 PR, 149 / 146 L (150 / 147 K), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Nr kat.: 10466624

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466624
Rozmiar opony	295 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	149 / 146 L (150 / 147 K)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WDL 60
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	288
Średnica zewnętrzna mm	926
stat. promień (koła)	433
Obwód toczny opony	2824
Nośność kg/przy km/h (1)	3250 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	3350 / 110
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	53,6
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	72
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	18,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	295
Współczynnik profilu	60
LI 4	147

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.