Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 750 / 55 - 26.5, Forestar 644 III 24 PR, 189 A2 / 182 A8, TT, Steel Belted Alliance

Nr kat.: 15212843

Wskazówki i cechy:

- Alliance FORESTAR 644 III jest wszechstronną oponą do różnych zastosowań w leśnictwie
- Jej podwójnie ukośne klocki zapewniają doskonałą trakcję i przyczepność
- Dzięki ulepszonej stalowej osnowie i specjalnej sześciokątnej stopce, opona oferuje doskonałą odporność na przebicia, stabilność dużą nośność i niski poślizg
- Specjalna konstrukcja barku i ścian bocznych zapewnia sztywność i dobrą ochronę przed uderzeniami bocznymi
- Duża powierzchnia styku zapewnia niskie zagęszczanie gruntu
- Ukośne klocki w centrum bieżnika zapewniają stabilność i komfort jazdy

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212843
Rozmiar opony	750 / 55 - 26.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	189 A2 / 182 A8
PR	24
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 644 III
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	24.00
Szerokość mm	750
Średnica zewnętrzna mm	1490
stat. promień (koła)	685
Obwód toczny opony	4517
Nośność kg/przy km/h (1)	10300 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	8500 / 40
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	268,34
Pojemność opon 75 litrów	454.5
Wysokość klocków mm	51,0
Liczba klocków	17x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	750
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.