



Opona 500 / 60 R 22.5, 882
155 D, TL
Alliance

Nr kat.: 15215524

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215524
Rozmiar opony	500 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	155 D
Rzeźba bieżnika opony	882
Producent	Alliance
Zalecana felga	AG16.00
Szerokość mm	510
Średnica zewnętrzna mm	1172
stat. promień (koła)	528
Obwód toczny opony	3493
Nośność kg/przy km/h (1)	3875 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	92,99
Wysokość klocków mm	17,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	500
Współczynnik profilu	60
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Nowoopracowana opona flotacyjna wzmocniona stalowym opasaniem
- Główne zastosowanie w wozach do transportu ciężkiego i wozach asenizacyjnych oraz rozrzutnikach obornika z mieszanym zastosowaniem drogowym i polowym
- Kierunkowy bieżnik blokowy dla niskich oporów toczenia i bardzo dobrego samooczyszczania
- Duża objętość zapewnia małe ugniatanie gleby i wysoką wydajność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Opasanie stalowe zapewnia dodatkową ochronę przed przebiciami

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.