Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 600 / 50 R 22.5, 882 162 D / 159 E, TL, Steel Belted Alliance

Nr kat.: 15215562

Wskazówki i cechy:

- Nowoopracowana opona flotacyjna wzmocniona stalowym opasaniem
- Główne zastosowanie w wozach do transportu ciężkiego i wozach asenizacyjnych oraz rozrzutnikach obornika z mieszanym zastosowaniem drogowym i polowym
- Kierunkowy bieżnik blokowy dla niskich oporów toczenia i bardzo dobrego samooczyszczania
- Duża objętość zapewnia małe ugniatanie gleby i wysoką wydajność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Opasanie stalowe zapewnia dodatkową ochronę przed przebiciami

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215562
Rozmiar opony	600 / 50 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	162 D / 159 E
Rzeźba bieżnika opony	882
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	20.00
Szerokość mm	611
Średnica zewnętrzna mm	1172
stat. promień (koła)	528
Obwód toczny opony	3565
Nośność kg/przy km/h (1)	4750 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	4375
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	109
Wysokość klocków mm	20,0
Liczba klocków	14x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.