



REIFEN VF 600 / 60 R 28
157 D, TL, TM 1060 **DA**

Nr kat.: 13627421

Dane techniczne:

Nr. kat.	13627421
Rozmiar opony	VF 600 / 60 R 28
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	157 D
Rzeźba bieżnika opony	TM1060
Producent	Trelleborg
Zalecana felga	20
Dopuszczalna felga	18, 21
Szerokość mm	600
Średnica zewnętrzna mm	1420
stat. promień (koła)	605
Obwód toczny opony	4205
Nośność kg/przy km/h (1)	4125 / 65
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	134,13
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	60
Technologia opon	VF

Wskazówki i cechy:

- Nowa seria opracowana dla ciągników o mocy od 80 do ponad 300 KM
- Dzięki innowacyjnym, podwójnym krawędziom z dwoma punktami zakotwiczenia, opona zapewnia lepszą przyczepność
- Mocna podstawa klocków znacznie zmniejsza wibracje, ścieranie i zużycie paliwa
- Dodatkowo, podwójne krawędzie klocków wzmacniają powierzchnię między klockami, poprawiając zdolność opony do samoczyszczenia
- Zwiększony zakres ciśnienia: +0,6 bar umożliwia wyższe ciśnienie i wyższy indeks nośności niż w przypadku innych opon VF/60 dostępnych na rynku
- Oprócz standardowych felg dozwolone są również węższe felgi