



Wskazówki i cechy:

- Alliance 533 to opona przemysłowa do ładowarek kołowych i koparek
- Jej mocny nylonowy karkas oferuje najlepsze parametry pracy na terenie budowy
- Wzór bieżnika zapewnia dobrą przyczepność, skuteczność hamowania i wysokie przebiegi na drodze
- Opona może być stosowana w ciągnikach komunalnych i pojazdach rolniczych

Opona 19.5 L - 24 , 533
12 PR, 151 A8, TL
Alliance

Nr kat.: 15222285

Dane techniczne:

Nr. kat.	15222285
Rozmiar opony	19.5 L - 24
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	151 A8
PR	12
Rzeźba bieżnika opony	533
Producent	Alliance
Zalecana felga	W17L
Dopuszczalna felga	W16L
Szerokość mm	495
Średnica zewnętrzna mm	1314
stat. promień (koła)	580
Obwód toczny opony	3823
Nośność kg/przy km/h (1)	3450 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,30
Waga kg	89,73
Wysokość klocków mm	27,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	19.5

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.