

DEESTONE



REIFEN 315 / 70 R 22.5
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, SS433,
3PMSF
DEESTONE (HA)

Nr kat.: 10866555

Dane techniczne:

Rozmiar opony	315/70 R 22.5
R / D	R
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	SS433 / SD433
Producent	Deestone
Specyfikacja	3PMSF, HA
Zalecana felga	9.00
Szerokość mm	318
Średnica zewnętrzna mm	1016
stat. promień (koła)	787
Obwód toczny opony	3037
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	3550 / 130
Ciśnienie powietrza bar	8,50
Waga kg	66,40
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	76
Poziom hałasu toczenia	2
Wysokość klocków mm	19,5
Zezwolenie	ECE54, ECE117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	70
LI 4	150
Profil symetryczny	symmetrisch

Wskazówki i cechy:

- Deestone SS433 jest oponą napędową do samochodów ciężarowych przeznaczoną do użytku w transporcie regionalnym.
- Wzór bieżnika blokowego z klockami poszerzonymi na barkach w celu zwiększenia przyczepności i trakcji.
- Opona oferuje bardzo dobre całoroczne osiągi na suchych, mokrych i zaśnieżonych drogach.
- Mieszanka gumowa i konstrukcja osnowy zapewniają wysoką nośność i bardzo długą żywotność opon.

pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.