

DEESTONE



Opona 315 / 80 R 22.5, SK421
20 PR, 158 / 156 L, TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Deestone

Nr kat.: 10866615

Dane techniczne:

Nr. kat.	10866615
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	158 / 156 L
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	SK421
Producent	Deestone
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Szerokość mm	312
Średnica zewnętrzna mm	1076
stat. promień (koła)	844
Obwód toczny opony	3217
Nośność kg/przy km/h (1)	4250 / 120
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	67,2
Opór toczenia	E
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Wysokość klocków mm	17,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Deestone SK421 jest oponą do samochodów ciężarowych na wszystkie pozycje osi do zastosowań mieszanych
- Wzór bieżnika łączy w sobie rowki i bloki w celu zapewnienia bardzo dobrej trakcji i powolnego zużycia
- Zygzakowate rowki zapewniają dobrą przyczepność na mokrych, suchych i zaśnieżonych drogach
- Mieszanka gumy odporna na ścieranie sprawia, że opona ta jest idealna do jazdy po drogach i poza nimi oraz chroni przed przecięciami i pęknięciami