

DEESTONE



Wskazówki i cechy:

- Deestone SV401 to opona na wszystkie osie do samochodów ciężarowych dla ruchu regionalnego
- Wzór bieżnika z 5 żebrami i szerokim barkiem opony zapewnia bardzo dobrą stabilność jazdy i bezpieczne prowadzenie, najlepiej na osiach skrętnych i wleczonych
- 4 szerokie rowki gwarantują niezawodny odpływ wody, a tym samym bardzo dobre właściwości hamowania na suchej i mokrej nawierzchni
- Specjalna mieszanka gumowa zapewnia niskie wytwarzanie ciepła i długą żywotność opony

Opona 315 / 80 R 22.5, SV401
20 PR, 158 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Deestone

Nr kat.: 10866620

Dane techniczne:

Nr. kat.	10866620
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	158 / 150 L (154 / 150 M)
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	SV401
Producent	Deestone
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Szerokość mm	318
Średnica zewnętrzna mm	1085
stat. promień (koła)	849
Obwód toczny opony	3245
Nośność kg/przy km/h (1)	4250 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 130
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	71,6
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	73
Wysokość klocków mm	17,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
LI 4	150
Profil symetryczny	Symetryczna

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.