

DEESTONE



REIFEN 315 / 70 R 22.5
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, SV403,
3PMSF
DEESTONE (VA)

Nr kat.: 10866550

Dane techniczne:

Nr. kat.	10866550
Rozmiar opony	315 / 70 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	SV403
Producent	Deestone
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Szerokość mm	318
Średnica zewnętrzna mm	1016
stat. promień (koła)	787
Obwód toczny opony	3037
Nośność kg/przy km/h (1)	4000 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 130
Ciśnienie powietrza bar	8,50
Waga kg	71
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	71
Wysokość klocków mm	15,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	70
LI 4	150
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Deestone SV403 to opona na oś sterującą do samochodów ciężarowych przeznaczona do zastosowań w transporcie regionalnym.
- Wzór bieżnika z 5 żebrami i poszerzonymi barkami zapewnia bardzo dobrą stabilność jazdy.
- Cztery szerokie proste rowki zapewniają niezawodny odpływ wody i dobre właściwości hamowania na suchych i mokrych drogach.
- Mieszanka gumowa zapewnia niskie wytwarzanie ciepła i bardzo długą żywotność opony.

pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.