



Opona 460 / 70 R 24, 585
159 A8 / 159 B, TL, Steel Belted
(17.5LR24), Alliance

Nr kat.: 15235226

Dane techniczne:

Nr. kat.	15235226
Rozmiar opony	460 / 70 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Rzeźba bieżnika opony	585
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	DW15L
Dopuszczalna felga	DW14L, DW16L, 14, 16, TW14L
Szerokość mm	471
Średnica zewnętrzna mm	1242
stat. promień (koła)	560
Obwód toczny opony	3704
Nośność kg/przy km/h (1)	4375 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4375 / 50
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	105,92
Wysokość klocków mm	35,0
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	460
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Asymetryczna

Wskazówki i cechy:

- Alliance 585 to opona do ładowarek teleskopowych, koparko-ładowarek i ładowarek kompaktowych
- Nadaje się do stosowania w rolnictwie i budownictwie
- Gruby, bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia dobrą trakcję i osiągi nawet na twardych nawierzchniach
- Wysoka głębokość bieżnika zapewnia długą żywotność opony i dobrą ochronę przed uszkodzeniem opony

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.