



Opona 380 / 70 R 28, Agri Star II
127 D, TL, Stubble Guard
Alliance

Nr kat.: 15228838

Dane techniczne:

Nr. kat.	15228838
Rozmiar opony	380 / 70 R 28
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	127 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Specyfikacja	Stubble Guard
Zalecana felga	W12
Dopuszczalna felga	W11, W13
Szerokość mm	385
Średnica zewnętrzna mm	1295
stat. promień (koła)	595
Obwód toczny opony	3796
Nośność kg/przy km/h (1)	1750 / 65
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	76,46
Pojemność opon 75 litrów	173.85
Wysokość klocków mm	45,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	380
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości !LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.