



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości !LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 260 / 70 R 16, Agri Star II
109 D, TL, Stubble Guard
Alliance

Nr kat.: 15228003

Dane techniczne:

Nr. kat.	15228003
Rozmiar opony	260 / 70 R 16
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	109 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Specyfikacja	Stubble Guard
Zalecana felga	W8
Dopuszczalna felga	W8L, W9
Szerokość mm	262
Średnica zewnętrzna mm	776
stat. promień (koła)	350
Obwód toczny opony	2302
Nośność kg/przy km/h (1)	1030 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	23,5
Pojemność opon 75 litrów	41.25
Wysokość klocków mm	31,0
Liczba klocków	17x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	260
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.