



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości !LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 360 / 70 R 24, Agri Star II
122 D, TL, Stubble Guard
Alliance

Nr kat.: 15228825

Dane techniczne:

Nr. kat.	15228825
Rozmiar opony	360 / 70 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	122 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Specyfikacja	Stubble Guard
Zalecana felga	W11
Dopuszczalna felga	W10, W12
Szerokość mm	360
Średnica zewnętrzna mm	1156
stat. promień (koła)	506
Obwód toczny opony	3435
Nośność kg/przy km/h (1)	1500 / 65
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	60,98
Pojemność opon 75 litrów	130.65
Wysokość klocków mm	42,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	360
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.