



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości |LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 420 / 85 R 30, Agri Star II
140 D, TL, Stubble Guard
Alliance

Nr kat.: 15228651

Dane techniczne:

Nr. kat.	15228651
Rozmiar opony	420 / 85 R 30
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	140 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Specyfikacja	Stubble Guard
Zalecana felga	W15L
Dopuszczalna felga	W13, W14L
Szerokość mm	443
Średnica zewnętrzna mm	1476
stat. promień (koła)	677
Obwód toczny opony	4337
Nośność kg/przy km/h (1)	2500 / 65
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	114,54
Pojemność opon 75 litrów	278.55
Wysokość klocków mm	50,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	420
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.