



Opona 320 / 85 R 36, Agri Star II
128 D, TL
Alliance

Nr kat.: 15228710

Dane techniczne:

Nr. kat.	15228710
Rozmiar opony	320 / 85 R 36
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	128 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Zalecana felga	W11
Dopuszczalna felga	W9, W10, DW11
Szerokość mm	333
Średnica zewnętrzna mm	1460
stat. promień (koła)	680
Obwód toczny opony	4369
Nośność kg/przy km/h (1)	1800 / 65
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	74,85
Pojemność opon 75 litrów	162.3
Wysokość klocków mm	43,2
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	320
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.