



Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna MPT do różnych zastosowań.
- Szczególnie nadaje się do stosowania w maszynach żniwnych
- Opona z profilem rolniczym AS o dobrej trakcji na gruntach rolnych
- Wysoka nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Radialna opona z tekstylną osnową i wzmocnieniem stalowym

Opona 425 / 55 R 17, 570
140 A8 / 140 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15235122

Dane techniczne:

Nr. kat.	15235122
Rozmiar opony	425 / 55 R 17
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	140 A8 / 140 B
Rzeźba bieżnika opony	570
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	13
Szerokość mm	425
Średnica zewnętrzna mm	890
stat. promień (koła)	400
Obwód toczny opony	2656
Nośność kg/przy km/h (1)	2500 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2500 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,50
Waga kg	53,2
Pojemność opon 75 litrów	80.49
Wysokość klocków mm	31,0
Liczba klocków	17x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	425
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.