



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 460 / 85 R 34, Agri Star II
157 D, TL
Alliance

Nr kat.: 15228702

Dane techniczne:

Nr. kat.	15228702
Rozmiar opony	460 / 85 R 34
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	157 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Zalecana felga	W16L
Dopuszczalna felga	W14L, W15L
Szerokość mm	480
Średnica zewnętrzna mm	1646
stat. promień (koła)	754
Obwód toczny opony	4905
Nośność kg/przy km/h (1)	4125 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,00
Waga kg	147,5
Pojemność opon 75 litrów	376.28
Wysokość klocków mm	53,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	460
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.