



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Opona uprawna do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Opona 230 / 95 R 42, 350
136 A8 / 133 D, TL
(9.5R42), Alliance

Nr kat.: 15226205

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226205
Rozmiar opony	230 / 95 R 42
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	136 A8 / 133 D
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Zalecana felga	W7
Dopuszczalna felga	W8
Szerokość mm	228
Średnica zewnętrzna mm	1505
stat. promień (koła)	712
Obwód toczny opony	4618
Nośność kg/przy km/h (1)	2240 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2060 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	53,28
Pojemność opon 75 litrów	85
Wysokość klocków mm	34,5
Liczba klocków	27x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	230
Współczynnik profilu	95
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.