Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona 12.5 / 80 - 18, Tyrock 12 PR, 125 A8 / 138 A8, TL CEAT

Nr kat.: 15172521

Wskazówki i cechy:

- Ceat Tyrock to opona do użytku jako przednie lub tylne koło w koparko-ładowarkach i ładowarkach kołowych dla przemysłu i placów budowy
- Stosowana jako opona na oś napędową, opona o typowym profilu zapewnia bardzo dobrą przyczepność
- Specjalna mieszanka gumowa oraz wzmocniony nylonowy karkas sprawiają, że opona jest odporna na pęknięcia i inne uszkodzenia

Dane techniczne:

Nr. kat.	15172521
Rozmiar opony	12.5 / 80 - 18
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	125 A8 / 138 A8
PR	12
Rzeźba bieżnika opony	Tyrock
Producent	CEAT
Zalecana felga	9.0
Szerokość mm	308
Średnica zewnętrzna mm	988
stat. promień (koła)	465
Obwód toczny opony	2900
Nośność kg/przy km/h (1)	1650 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2360 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,75
Waga kg	40,32
Wysokość klocków mm	25,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	12.5
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.