

CEAT
SPECIALTY



Opona 440 / 65 R 24, Farmax R65
138 A8 / 135 D, TL
CEAT

Nr kat.: 15126734

Dane techniczne:

Nr. kat.	15126734
Rozmiar opony	440 / 65 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	138 A8 / 135 D
Rzeźba bieżnika opony	Farmax R65
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W
Zalecana felga	W13
Dopuszczalna felga	W14L, W15L
Szerokość mm	441
Średnica zewnętrzna mm	1182
stat. promień (koła)	540
Obwód toczny opony	3565
Nośność kg/przy km/h (1)	2360 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2180 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	84,18
Pojemność opon 75 litrów	147.00
Wysokość klocków mm	43,5
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	440
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Ceat Farmax R65 to opona radialna AS do ciągników
- Profil bieżnika z bardziej płaskim kątem bieżnika na barku opony i wyższym na środku bieżnika zapewnia bardzo dobrą przyczepność podczas pracy w terenie
- W profilu znajdują się wgłębienia tzw. błotniki, dzięki którym opona dobrze się czyści
- Szersze i zachodzące na siebie na środku bieżnika klocki zapewniają dobry komfort jazdy bez wibracji podczas transportu po drodze
- Duża powierzchnia styku dzięki dużej szerokości bieżnika i zaokrąglonemu barkowi opony gwarantuje optymalną ochronę gleby

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.