Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona 600 / 65 R 28, Farmax R65 150 A8 / 147 D, TL CEAT

Nr kat.: 15126751

Wskazówki i cechy:

- Ceat Farmax R65 to opona radialna AS do ciągników
- Profil bieżnika z bardziej płaskim kątem bieżnika na barku opony i wyższym na środku bieżnika zapewnia bardzo dobrą przyczepność podczas pracy w terenie
- W profilu znajdują się wgłębienia tzw. błotniki, dzięki którym opona dobrze się czyści
- Szersze i zachodzące na siebie na środku bieżnika klocki zapewniają dobry komfort jazdy bez wibracji podczas transportu po drodze
- Duża powierzchnia styku dzięki dużej szerokości bieżnika i zaokrąglonemu barkowi opony gwarantuje optymalną ochronę gleby

Dane techniczne:

Nr. kat.	15126751
Rozmiar opony	600 / 65 R 28
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	150 A8 / 147 D
Rzeźba bieżnika opony	Farmax R65
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W
Zalecana felga	DW20B
Dopuszczalna felga	W18L
Szerokość mm	611
Średnica zewnętrzna mm	1491
stat. promień (koła)	668
Obwód toczny opony	4473
Nośność kg/przy km/h (1)	3350 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	3075 / 65
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	155,93
Pojemność opon 75 litrów	372.00
Wysokość klocków mm	53,5
Liczba klocków	19x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.