



Opona 650 / 65 R 42, Farmax R65  
158 D, TL  
CEAT

Nr kat.: 15126828

#### Dane techniczne:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Nr. kat.                 | 15126828      |
| Rozmiar opony            | 650 / 65 R 42 |
| R / D                    | Radialna      |
| TL / TT                  | TL            |
| LI / SI                  | 158 D         |
| Rzeźba bieżnika opony    | Farmax R65    |
| Producent                | CEAT          |
| Specyfikacja             | R1-W          |
| Zalecana felga           | DW20BL        |
| Dopuszczalna felga       | W18L          |
| Szerokość mm             | 645           |
| Średnica zewnętrzna mm   | 1913          |
| stat. promień (koła)     | 885           |
| Obwód toczny opony       | 5775          |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 4250 / 65     |
| Ciśnienie powietrza bar  | 1,60          |
| Waga kg                  | 240,34        |
| Wysokość klocków mm      | 58,0          |
| Liczba klocków           | 21x2          |
| Zezwolenie               | EKG 106       |
| Szerokość nominalna (mm) | 650           |
| Współczynnik profilu     | 65            |
| Kierunek toczenia opony  | Tak           |
| Profil symetryczny       | Symetryczna   |

#### Wskazówki i cechy:

- Ceat Farmax R65 to opona radialna AS do ciągników
- Profil bieżnika z bardziej płaskim kątem bieżnika na barku opony i wyższym na środku bieżnika zapewnia bardzo dobrą przyczepność podczas pracy w terenie
- W profilu znajdują się wgłębienia tzw. błotniki, dzięki którym opona dobrze się czyści
- Szersze i zachodzące na siebie na środku bieżnika klocki zapewniają dobry komfort jazdy bez wibracji podczas transportu po drodze
- Duża powierzchnia styku dzięki dużej szerokości bieżnika i zaokrąglonemu barkowi opony gwarantuje optymalną ochronę gleby