Bohnenkamp
Moving Professionals

Opona IF 600 / 70 R 34, Torquemax 167 D, TL CEAT

Nr kat.: 15126853

Wskazówki i cechy:

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

Dane techniczne:

Nr. kat.	15126853
Rozmiar opony	IF 600 / 70 R 34
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	167 D
Rzeźba bieżnika opony	Torquemax
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W
Zalecana felga	DW21L
Dopuszczalna felga	DW20L
Szerokość mm	603
Średnica zewnętrzna mm	1704
stat. promień (koła)	768
Obwód toczny opony	5087
Nośność kg/przy km/h (1)	5450 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	5450 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	211,11
Pojemność opon 75 litrów	463.00
Wysokość klocków mm	53,5
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	70
Technologia opon	IF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.