Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona 710 / 70 R 38, Farmax R70
181 A8 / 178 D, TL
CEAT

**Nr kat.: 15128245**

**Wskazówki i cechy:**

- Ceat Farmax R70 to opona radialna AS do ciągników
- Konstrukcja klocków ze stromymi kątami pośrodku bieżnika i spłaszczonymi w kierunku barku zapewnia bardzo dobrą trakcję przy jednoczesnym wysokim komforcie jazdy
- Szeroka powierzchnia styku zmniejsza nacisk na podłoże i chroni rośliny
- Zaokrąglony bark opony zapobiega uszkodzeniom powierzchni gruntu
- Szczególnie duża głębokość bieżnika zapewnia oponie długą żywotność

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 15128245 |
| Rozmiar opony | 710 / 70 R 38 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 181 A8 / 178 D |
| Rzeźba bieżnika opony | Farmax R70 |
| Producent | CEAT |
| Specyfikacja | R1-W |
| Zalecana felga | DW23B |
| Dopuszczalna felga | DW25B |
| Szerokość mm | 715 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1959 |
| stat. promień (koła) | 881 |
| Obwód toczny opony | 5785 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 8250 / 40 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 7500 / 65 |
| Ciśnienie powietrza bar | 3,20 |
| Waga kg | 315,48 |
| Pojemność opon 75 litrów | 774.00 |
| Wysokość klocków mm | 53,0 |
| Liczba klocków | 20x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 710 |
| Współczynnik profilu | 70 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.