Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 600 / 70 R 30, Farmax R70
158 A8 / 158 B, TL
CEAT

Nr kat.: 15128877

Wskazówki i cechy:

- Ceat Farmax R70 to opona radialna AS do ciągników
- Konstrukcja klocków ze stromymi kątami pośrodku bieżnika i spłaszczonymi w kierunku barku zapewnia bardzo dobrą trakcję przy jednoczesnym wysokim komforcie jazdy
- Szeroka powierzchnia styku zmniejsza nacisk na podłoże i chroni rośliny
- Zaokrąglony bark opony zapobiega uszkodzeniom powierzchni gruntu
- Szczególnie duża głębokość bieżnika zapewnia oponie długą żywotność

Dane techniczne:

Nr. kat.	15128877
Rozmiar opony	600 / 70 R 30
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	158 A8 / 158 B
Rzeźba bieżnika opony	Farmax R70
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W
Zalecana felga	DW20B
Dopuszczalna felga	DW18L
Szerokość mm	611
Średnica zewnętrzna mm	1602
stat. promień (koła)	717
Obwód toczny opony	4780
Nośność kg/przy km/h (1)	4250 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4250 / 50
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	180,34
Pojemność opon 75 litrów	441.00
Wysokość klocków mm	52,5
Liczba klocków	19x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.