



## Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości |LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 480 / 70 R 24, Agri Star II  
138 D, TL, Stubble Guard  
Alliance

**Nr kat.: 15228830**

## Dane techniczne:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Nr. kat.                 | 15228830      |
| Rozmiar opony            | 480 / 70 R 24 |
| R / D                    | Radialna      |
| TL / TT                  | TL            |
| LI / SI                  | 138 D         |
| Rzeźba bieżnika opony    | Agri Star II  |
| Producent                | Alliance      |
| Specyfikacja             | Stubble Guard |
| Zalecana felga           | W15L          |
| Dopuszczalna felga       | W14L, W16L    |
| Szerokość mm             | 482           |
| Średnica zewnętrzna mm   | 1324          |
| stat. promień (koła)     | 592           |
| Obwód toczny opony       | 3889          |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 2360 / 65     |
| Ciśnienie powietrza bar  | 1,60          |
| Waga kg                  | 103,59        |
| Pojemność opon 75 litrów | 258.23        |
| Wysokość klocków mm      | 51,0          |
| Liczba klocków           | 19x2          |
| Zezwolenie               | EKG 106       |
| Szerokość nominalna (mm) | 480           |
| Współczynnik profilu     | 70            |
| Kierunek toczenia opony  | Tak           |
| Profil symetryczny       | Symetryczna   |

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.