



#### Wskazówki i cechy:

- Alliance 398 to opona POR (Professional Off Road) przeznaczona do stosowania w samochodach rolniczych we wszystkich warunkach pogodowych i terenowych
- Nadaje się zarówno do użytku w terenie, jak i na drogach, przy prędkościach do 100 km/h
- W przypadku zastosowania w polu, trakcyjny bieżnik opony zapewnia bardzo dobre właściwości samooczyszczające i wysoką trakcję przy niskim nacisku na grunt
- Jej stalowa osnowa z 4 stalowymi paskami gwarantuje doskonałą stabilność i długą żywotność
- Podczas transportu drogowego opona zapewnia niski poziom nagrzewania, niski poziom hałasu i drgań
- Ciśnienie powietrza należy zwiększyć do użytku drogowego z prędkością 100 km / h zgodnie z tabelą ciśnienia powietrza producenta
- Opona może być używana do zastosowań w leśnictwie, takich jak produkcja zrębków drzewnych oraz budowa i utrzymanie dróg leśnych
- Umożliwia korzystanie z systemu kontroli ciśnienia w oponach
- Opona ma bardzo dobre zastosowanie w zarządzaniu oponami Alligator

Opona 445 / 70 R 24, 398  
151 J, TL, All-Steel, POR  
Alliance

**Nr kat.: 15216322**

#### Dane techniczne:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Nr. kat.                 | 15216322           |
| Rozmiar opony            | 445 / 70 R 24      |
| R / D                    | Radialna           |
| TL / TT                  | TL                 |
| LI / SI                  | 151 J              |
| Rzeźba bieżnika opony    | 398                |
| Producent                | Alliance           |
| Specyfikacja             | All-Steel/POR      |
| Zalecana felga           | W14L               |
| Dopuszczalna felga       | DW14L, DW15L, W15L |
| Szerokość mm             | 455                |
| Średnica zewnętrzna mm   | 1242               |
| stat. promień (koła)     | 573                |
| Obwód toczny opony       | 3785               |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 3450 / 100         |
| Ciśnienie powietrza bar  | 4,50               |
| Waga kg                  | 121                |
| Wysokość klocków mm      | 36,0               |
| Liczba klocków           | 18x2               |
| Zezwolenie               | EKG 54             |
| Szerokość nominalna (mm) | 445                |
| Współczynnik profilu     | 70                 |
| Kierunek toczenia opony  | Tak                |
| Profil symetryczny       | Symetryczna        |

---

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.