



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości !LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 650 / 85 R 38, Agri Star II
173 D, TL
Alliance

Nr kat.: 15228805

Dane techniczne:

Nr. kat.	15228805
Rozmiar opony	650 / 85 R 38
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	173 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Zalecana felga	DW23B
Dopuszczalna felga	DW21B, DW20B
Szerokość mm	680
Średnica zewnętrzna mm	2072
stat. promień (koła)	942
Obwód toczny opony	6201
Nośność kg/przy km/h (1)	6500 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	306,52
Pojemność opon 75 litrów	933.23
Wysokość klocków mm	61,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.