



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 340 / 85 R 36, Agri Star II
132 D, TL
Alliance

Nr kat.: 15228715

Dane techniczne:

Nr. kat.	15228715
Rozmiar opony	340 / 85 R 36
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	132 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Zalecana felga	W12
Dopuszczalna felga	W11
Szerokość mm	355
Średnica zewnętrzna mm	1496
stat. promień (koła)	696
Obwód toczny opony	4462
Nośność kg/przy km/h (1)	2000 / 65
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	84,44
Pojemność opon 75 litrów	189.3
Wysokość klocków mm	45,0
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	340
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.