

■ ■ ● Bohnenkamp



## Wskazówki i cechy:

Obřecz AG 24.00 x 26.5 H2, Źółty RAL1004  
12/372/425, A3, O27mm, ET -5, VSV  
11950/8800 kg - 40/65 km/h, wzmoćn. rogu O16  
mm

**Nr kat.:** 33060573

## Dane techniczne:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nr. kat.                    | 33060573  |
| Producent                   | Jantša    |
| Rozmiar felgi               | 24 x 26.5 |
| Liczba otworów              | 12        |
| Otwór piasty                | 372       |
| Otwor                       | 425       |
| ET                          | -5        |
| Rozstaw otworów na śrubę    | A3        |
| Kolor                       | Źółty     |
| Nośność                     | 11950     |
| Prędkość                    | 40        |
| Waga kg                     | 110       |
| Hump                        | H2        |
| Felgenzentrierung           | BZ        |
| Material                    | Stal      |
| Ein- / Mehrteilig           | einteilig |
| RAL                         | RAL1004   |
| Ventilsitz                  | ALV       |
| Średnica otworu zaworu [mm] | 15.7      |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.