

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Na wszystkie pozycje na osi do zastosowań mieszanych
- Wysoka odporność w trudnych warunkach użytkowania, wytrzymałe barki opony
- Zredukowane wytwarzanie ciepła
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Opona 7.50 R 16, WGC 08
14 PR, 122 / 118 L, TT, 3PMSF
dętka+ochraniacz, TR 77 A, VA/HA/TR, Windpower

Nr kat.: 10466388

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466388
Rozmiar opony	7.50 R 16
R / D	Radialna
TL / TT	TT
LI / SI	122 / 118 L
PR	14
Rzeźba bieżnika opony	WGC 08
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF, Dętka + czefer
Zalecana felga	6.00G
Dopuszczalna felga	5.50F, 6.50H
Szerokość mm	214
Średnica zewnętrzna mm	807
stat. promień (koła)	375
Obwód toczny opony	2161
Nośność kg/przy km/h (1)	1500 / 120
Ciśnienie powietrza bar	7,70
Waga kg	33,2
Opór toczenia	E
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	73
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	13,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (cale)	7.50
Profil symetryczny	Symetryczna

