

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



#### Wskazówki i cechy:

- Windpower WSR 24 to nowoczesna opona na przednią oś i przyczepę dla ruchu lokalnego i dystrybucyjnego
- Oferuje bardzo dobrą stabilność jazdy nawet na mokrych nawierzchniach oraz niskie opory toczenia
- Opona jest szczególnie odporna przed zużyciem dzięki specjalnemu wzorowi bieżnika i charakteryzuje się długą żywotnością

Opona 225 / 75 R 17.5, WSR 24  
16 PR, 129 / 127 M, TL, 3PMSF  
VA, Windpower

**Nr kat.: 10466464**

#### Dane techniczne:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Nr. kat.                           | 10466464        |
| Rozmiar opony                      | 225 / 75 R 17.5 |
| R / D                              | Radialna        |
| TL / TT                            | TL              |
| LI / SI                            | 129 / 127 M     |
| PR                                 | 16              |
| Rzeźba bieżnika opony              | WSR 24          |
| Producent                          | Windpower       |
| Specyfikacja                       | 3PMSF           |
| Zalecana felga                     | 6.75            |
| Dopuszczalna felga                 | 7.50, 6.00      |
| Szerokość mm                       | 223             |
| Średnica zewnętrzna mm             | 781             |
| stat. promień (koła)               | 363             |
| Obwód toczny opony                 | 2382            |
| Nośność kg/przy km/h (1)           | 1850 / 130      |
| Ciśnienie powietrza bar            | 8,30            |
| Waga kg                            | 30,2            |
| Opór toczenia                      | E               |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B               |
| Hałas toczenia dB                  | 74              |
| Poziom hałasu toczenia             | B               |
| Wysokość klocków mm                | 15,0            |
| Zezwolenie                         | EKG 54, EKG 117 |
| Błotno-Śnieżna                     | M+S             |
| Zimowa                             | 3PMSF           |
| Szerokość nominalna (mm)           | 225             |
| Współczynnik profilu               | 75              |
| Profil symetryczny                 | Symetryczna     |

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.