

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Najnowsza generacja opon na oś kierowaną dla ruchu lokalnego i regionalnego
- Zoptymalizowane prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni
- Ulepszone odprowadzanie wody

Opona 285 / 70 R 19.5, WSR 36
16 PR, 145 / 143 M (146 / 144 L), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Nr kat.: 10466468

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466468
Rozmiar opony	285 / 70 R 19.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	145 / 143 M (146 / 144 L)
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	WSR 36
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	8.25
Szerokość mm	280
Średnica zewnętrzna mm	891
stat. promień (koła)	408
Obwód toczny opony	2718
Nośność kg/przy km/h (1)	2900 / 130
Nośność kg/przy km/h (2)	3000 / 120
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	41,8
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	14,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	285
Współczynnik profilu	70
LI 4	144
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.