Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done



Opona 10 R 22.5, WGC 08 16 PR, 144 / 142 L, TL, 3PMSF VA/HA/TR, Windpower

Nr kat.: 10466509

Wskazówki i cechy:

- Na wszystkie pozycje na osi do zastosowań mieszanych
- Wysoka odporność w trudnych warunkach użytkowania, wytrzymałe barki opony
- Zredukowane wytwarzanie ciepła
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466509
Rozmiar opony	10 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	144 / 142 L
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	WGC 08
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	7.50
Dopuszczalna felga	6.75
Szerokość mm	252
Średnica zewnętrzna mm	1022
stat. promień (koła)	478
Obwód toczny opony	3117
Nośność kg/przy km/h (1)	2800 / 120
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	48,6
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	15,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (cale)	10
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.