Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done



Opona 315 / 70 R 22.5, WSR 36 18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF VA, Windpower

Nr kat.: 10466716

Wskazówki i cechy:

- Najnowsza generacja opon na oś kierowaną dla ruchu lokalnego i regionalnego
- Zoptymalizowane prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni
- Ulepszone odprowadzanie wody

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466716
Rozmiar opony	315 / 70 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WSR 36
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	312
Średnica zewnętrzna mm	1018
stat. promień (koła)	475
Obwód toczny opony	3105
Nośność kg/przy km/h (1)	4000 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 130
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	58,8
Opór toczenia	B
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	73
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	16,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	70
LI 4	150
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.