

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Nowoczesna, wielofunkcyjna opona do przyczep do ruchu lokalnego, regionalnego i dalekobieżnego
- Long-Life-Compound, elastyczna powierzchnia bieżnika zapewniająca długi okres użytkowania
- Wzmocnione szerokie barki opony

Opona 385 / 65 R 22.5, WTR 69
20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF
TR, Windpower

Nr kat.: 10466745

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466745
Rozmiar opony	385 / 65 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	WTR 69
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	11.75
Dopuszczalna felga	12.25
Szerokość mm	384
Średnica zewnętrzna mm	1069
stat. promień (koła)	499
Obwód toczny opony	3260
Nośność kg/przy km/h (1)	4500 / 110
Nośność kg/przy km/h (2)	4250 / 120
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	76,3
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	72
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	16,8
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	385
Współczynnik profilu	65
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.