

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Na wszystkie pozycje na osi do zastosowań mieszanych
- Wysoka odporność w trudnych warunkach użytkowania, wytrzymałe barki opony
- Zredukowane wytwarzanie ciepła
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Opona 315 / 80 R 22.5, WGC 08
18 PR, 154 / 151 L (156 / 150 K), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Nr kat.: 10466760

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466760
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 L (156 / 150 K)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WGC 08
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	316
Średnica zewnętrzna mm	1083
stat. promień (koła)	500
Obwód toczny opony	3303
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	4000 / 110
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	67,53
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	72
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	16,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
LI 4	150
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.