

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Na wszystkie pozycje na osi do zastosowań mieszanych
- Wysoka odporność w trudnych warunkach użytkowania, wytrzymałe barki opony
- Zredukowane wytwarzanie ciepła
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Opona 11.00 R 20, WGC 08
16 PR, 150 / 147 K, TT, 3PMSF
dętka+ochraniacz, TR 179 A, VA/HA/TR,
Windpower

Nr kat.: 10468154

Dane techniczne:

Nr. kat.	10468154
Rozmiar opony	11.00 R 20
R / D	Radialna
TL / TT	TT
LI / SI	150 / 147 K
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	WGC 08
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF, Dętka + czefer
Zalecana felga	8.00
Dopuszczalna felga	8.50, 8.00V
Szerokość mm	287
Średnica zewnętrzna mm	1087
stat. promień (koła)	506
Obwód toczny opony	3315
Nośność kg/przy km/h (1)	3350 / 110
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	75,3
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	74
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	17,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (cale)	11.00
Profil symetryczny	Symetryczna

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.