Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 21.0 / 80 - 20, 222 12 PR, 154 A8 / 166 A8, TL Alliance

Nr kat.: 15212558

Wskazówki i cechy:

- Alliance 222 to opona implementacyjna do przyczep rolniczych i ciągnionego sprzętu rolniczego
- Obszerne opony o dużej powierzchnia styku oferują wysoką nośność, a jednocześnie chronią grunt
- Idealnie nadaje się do użytku w terenie oraz do przewozów po drogach

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212558
Rozmiar opony	21.0 / 80 - 20
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	154 A8 / 166 A8
PR	12
Rzeźba bieżnika opony	222
Producent	Alliance
Zalecana felga	16
Szerokość mm	525
Średnica zewnętrzna mm	1384
stat. promień (koła)	573
Obwód toczny opony	4147
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5300 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,20
Waga kg	86,8
Pojemność opon 75 litrów	316.31
Wysokość klocków mm	12,2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	21.0
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.