



Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna MPT do różnych zastosowań.
- Szczególnie nadaje się do stosowania w maszynach żniwnych
- Opona z profilem rolniczym AS o dobrej trakcji na gruntach rolnych
- Wysoka nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Radialna opona z tekstylną osnową i wzmocnieniem stalowym

Opona 405 / 70 R 20, 570
155 A2 / 143 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15225014

Dane techniczne:

Nr. kat.	15225014
Rozmiar opony	405 / 70 R 20
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	155 A2 / 143 B
Rzeźba bieżnika opony	570
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	13
Szerokość mm	421
Średnica zewnętrzna mm	1080
stat. promień (koła)	495
Obwód toczny opony	3291
Nośność kg/przy km/h (1)	3875 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	2725 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,75
Waga kg	64,8
Pojemność opon 75 litrów	108.56
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	405
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.