



Opona 425 / 65 R 22.5, Agrarmax MZL
165 G, TL, Blok
Bieżnikowane na zimno (bieżnik)

Nr kat.: 19968074

Dane techniczne:

Nr. kat.	19968074
Rozmiar opony	425 / 65 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	165 G
Rzeźba bieżnika opony	Agrarmax MZL
Producent	Bohnenkamp
Specyfikacja	RTD
Zalecana felga	13.00
Szerokość mm	422
Średnica zewnętrzna mm	1120
Obwód toczny opony	3420
Nośność kg/przy km/h (1)	5150 / 90
Ciśnienie powietrza bar	8,25
Waga kg	87
Wysokość klocków mm	16,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (mm)	425
Współczynnik profilu	65

Wskazówki i cechy:

- Agrarmax MZL to opona bieżnikowana z najwyższej jakości karkasem przeznaczona do użytku w przyczepach rolniczych
- Opona zapewnia wysoką nośność przy prędkościach do 100 km/h
- Wzór bieżnika umożliwia bardzo dobre właściwości jezdne na drodze i duże możliwości samooczyszczania
- Szeroki bieżnik i układ klocków zapewniają równomierny rozkład nacisku na podłoże i ochronę gleby podczas pracy w terenie

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.