

■ ■ ● Bohnenkamp



Obřecz AG 16.00 x 22.5 TH2  
8/221/275, B3, O27mm, ET +70  
5450 kg - 40 km/h, Czerwony RAL3000

**Nr kat.: 30812686**

#### Dane techniczne:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nr. kat.                    | 30812686  |
| Producent                   | Accuride  |
| Rozmiar felgi               | 16 x 22.5 |
| Liczba otworów              | 8         |
| Otwór piasty                | 221       |
| Otwor                       | 275       |
| ET                          | +70       |
| Rozstaw otworów na śruby    | B3        |
| Kolor                       | Czerwony  |
| Nośność                     | 5450      |
| Prędkość                    | 40        |
| Waga kg                     | 51,9      |
| Hump                        | TH2       |
| Felgenzentrierung           | BZ        |
| Material                    | Stal      |
| Ein- / Mehrteilig           | einteilig |
| RAL                         | RAL3000   |
| Ventilsitz                  | ALV       |
| Średnica otworu zaworu [mm] | 15.7      |

#### Wskazówki i cechy:

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.