



RAD 600 / 50 R 22.5 ALLIANCE 390 MPT
166 F, TL, 10/281/335, A3, ET 0,
20.00 X 22.5 H2, RAL9006 SILBER, VS H, ALL
STEEL

Nr kat.: 59913532

Dane techniczne:

Nr. kat.	59913532
Rozmiar koła	600 / 50 R 22.5
LI / PR	166 F
Rzeźba bieżnika opony	390
Producent	Alliance
Łączenie	10/281/335
Rozstaw otworów na śruby	M22

Wskazówki i cechy:

- Idealna do dłuższego transportu i operacji na użytkach zielonych.
- Bieżnik blokowy zapewnia płynne prowadzenie na długich trasach i ochronę podłoża podczas jazdy po użytkach zielonych.
- Niski opór toczenia przy minimalnym zużyciu paliwa.
- Jej specjalna konstrukcja pozwala na korzystanie przy prędkości do 80 km/h.
- Głęboki bieżnik zapewnia długą żywotność.
- Karkas stalowy wzmocniony 3 pasami stalowymi dla zwiększenia nośności i stabilności.

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.