Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona 340 / 65 R 18, Farmax R65
122 D, TL
CEAT

Nr kat.: 15125013

Wskazówki i cechy:

- Ceat Farmax R65 to opona radialna AS do ciągników
- Profil bieżnika z bardziej płaskim kątem bieżnika na barku opony i wyższym na środku bieżnika zapewnia bardzo dobrą przyczepność podczas pracy w terenie
- W profilu znajdują się wgłębienia tzw. błotniki, dzięki którym opona dobrze się czyści
- Szersze i zachodzące na siebie na środku bieżnika klocki zapewniają dobry komfort jazdy bez wibracji podczas transportu po drodze
- Duża powierzchnia styku dzięki dużej szerokości bieżnika i zaokrąglonemu barkowi opony gwarantuje optymalną ochronę gleby

Dane techniczne:

Nr. kat.	15125013
Rozmiar opony	340 / 65 R 18
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	122 D
Rzeźba bieżnika opony	Farmax R65
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W
Zalecana felga	W11
Dopuszczalna felga	W10, W12
Szerokość mm	343
Średnica zewnętrzna mm	899
stat. promień (koła)	406
Obwód toczny opony	2697
Nośność kg/przy km/h (1)	1500 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	1642 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	37,17
Pojemność opon 75 litrów	65.00
Wysokość klocków mm	32,7
Liczba klocków	15x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	340
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.