Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona 18 - 19.5, MPT 503 16 PR, 160 A8, TL (445/65-19.5), CEAT

Nr kat.: 15131080

Wskazówki i cechy:

- MPT 503 to opona diagonalna MPT do miejskich ładowarek kołowych, ciągników wielofunkcyjnych, betonomieszarek i koparek
- Dodatkowo wzmocniona ściana boczna zapewnia dobrą stabilność i chroni przed uszkodzeniami kolizyjnymi
- Profil klocków i szczególnie szeroka powierzchnia styku zapewniają bardzo dobrą trakcję
- Załamane klocki są połączone ze sobą w środku bieżnika, co zapewnia dodatkową stabilność

Dane techniczne:

Nr. kat.	15131080
Rozmiar opony	18 - 19.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	160 A8
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	MPT 503
Producent	CEAT
Zalecana felga	14
Szerokość mm	457
Średnica zewnętrzna mm	1110
stat. promień (koła)	503
Obwód toczny opony	3227
Nośność kg/przy km/h (1)	4500 / 40
Ciśnienie powietrza bar	4,50
Waga kg	79,97
Wysokość klocków mm	29,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	18
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.