Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 7.50 - 16, MTF 222 8 PR, 103 A6 / 98 A8, TT MRL

Nr kat.: 19800286

Wskazówki i cechy:

- MRL MTF 222 to opona przednia do ciągników
- Jej typowy profil z dwoma żebrami centralnymi i otwartymi klockami barkowymi zapewnia komfort jazdy i przyczepność oraz dobre samooczyszczanie
- Mocne warstwy karkasu gwarantują długą żywotność opony

Dane techniczne:

Nr. kat.	19800286
Rozmiar opony	7.50 - 16
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	103 A6 / 98 A8
PR	8
Rzeźba bieżnika opony	MTF 222
Producent	MRL
Zalecana felga	5.5F
Szerokość mm	205
Średnica zewnętrzna mm	820
stat. promień (koła)	370
Obwód toczny opony	2445
Nośność kg/przy km/h (1)	875 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	750 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,70
Waga kg	17,4
Pojemność opon 75 litrów	40
Wysokość klocków mm	21,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	7.50
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.