



Opona 7.50 - 16, MTF 222
8 PR, 103 A6 / 98 A8, TT
MRL

Nr kat.: 19800286

Dane techniczne:

Nr. kat.	19800286
Rozmiar opony	7.50 - 16
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	103 A6 / 98 A8
PR	8
Rzeźba bieżnika opony	MTF 222
Producent	MRL
Zalecana felga	5.5F
Szerokość mm	205
Średnica zewnętrzna mm	820
stat. promień (koła)	370
Obwód toczny opony	2445
Nośność kg/przy km/h (1)	875 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	750 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,70
Waga kg	17,4
Pojemność opon 75 litrów	40
Wysokość klocków mm	21,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	7.50
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- MRL MTF 222 to opona przednia do ciągników
- Jej typowy profil z dwoma żebrami centralnymi i otwartymi klockami barkowymi zapewnia komfort jazdy i przyczepność oraz dobre samooczyszczanie
- Mocne warstwy karkasu gwarantują długą żywotność opony

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.