



Opona 405 / 70 R 20, 608
155 A2 / 143 B, TL, Steel Belted
(16/70R20), Alliance

Nr kat.: 15284921

Dane techniczne:

Nr. kat.	15284921
Rozmiar opony	405 / 70 R 20
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	155 A2 / 143 B
Rzeźba bieżnika opony	608
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	W13
Dopuszczalna felga	13-20SDC, 14
Szerokość mm	407
Średnica zewnętrzna mm	1076
stat. promień (koła)	475
Obwód toczny opony	3234
Nośność kg/przy km/h (1)	3875 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	2725 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,75
Waga kg	61,6
Wysokość klocków mm	18,5
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	405
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna MPT do maszyn kompaktowych / budowlanych, takich jak koparki, ładowarki kołowe, ładowarki teleskopowe i ładowarki kompaktowe / budowlane.
- Masywny rozmiar podstawy zapewnia stabilność, w połączeniu z szerokimi klockami w centralnej części dla stosowania na twardych nawierzchniach
- Wysokie klocki w obszarze barków w celu uzyskania przyczepności na sypkich nawierzchniach
- Zoptymalizowane opory toczenia zmniejszają zużycie paliwa

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.